

# Lasertæki

## STANLEY

### ST-0 77 921

#### Lasermålband

**Accuracy:**  $\pm 3$  mm at 30m  
**Range:** 0.3m - 100m  
**Laser:** 650 nm, Class 2M  
**Pythagoras:** Simple, 2-Point  
**Tracking:** min./max. distance  
**Display Size:** 35mm x 35mm, 290 Segments, backlight  
**Units of Measure:** FT/1/8", FT/100ths, IN/10ths, Metric  
**Splash and dust proof:** IP54  
**Indicators:** Low Battery, Message Codes, Measurement reference (front / rear), and more  
**Batteries:** 2- 'AAA' 1.5V



### ST-0 77 930

#### Lasermålband

**Accuracy:**  $\pm 3$  mm at 30m  
**Range:** 0.05m - 200m  
**Laser:** 635 nm, Class 2M  
**Pythagoras:** Advanced  
**Angle Measuring:** Yes  
**Trapezoid Measuring:** Yes  
**Tracking:** min./max. distance  
**Display Size:** 45mm x 50mm, 290 Segments, backlit  
**Units of Measure:** FT/1/8", FT/100ths, IN/10ths, Metric  
**Splash and dust proof:** IP54  
**Indicators:** Low Battery, Message Codes, Measurement reference (front / rear), and more  
**Batteries:** 2- 'AAA' 1.5V



### ST-0 77 255

#### Veggskanni



### ST-0 77 161

#### Mælistika



### ST-0 77 196

#### RL 250 GR

**Arbejdsområde** Op til 600 meter med detektor  
**Funktionsmiljø** Bygget til at kunne tåle udendørs arbejde i al slags vejr  
**Nivelleringsnøjagtighed** Vater & horisontalt  $\pm 1,5$  mm @ 30 meter  
**Nivelleringsstype** Elektronisk, servoassisteret, selvnivellerende  
**Laserdiode** 650 Nm diode  
**Laserklasse** Klasse 2M  
**Batterier** Ni-Ca el-værktøjsbatterier  
**Batterilevetid** Op til 12 timer kontinuerligt drift (Ni-Ca)  
**Kvalitetsklasse** IP54 (modstandsdygtigt over for støv og vand)  
**Arbejdstemperaturområde** -6 grader Celsius til +49 grader Celsius



### ST-0 77 197

#### RL 350

**Arbejdsområde** Op til 90 meters diameter indendøre. Op til 600 meters diameter, udendøre med detektor (valgfri)  
**Funktionsmiljø** Bygget til at kunne tåle arbejde udendørs og indendørs i al slags vejr  
**Nivelleringsnøjagtighed** Vater & horisontalt  $\pm 2,5$  mm @ 30 meter, Lod & vertikalt  $\pm 6$  mm @ 30 meter  
**Nivelleringsstype** Elektronisk, servoassisteret, selvnivellerende  
**Laserdiode** 635 Nm diode  
**Laserklasse** Klasse 2M  
**Batterier** Ni-Ca batterier. Kan også tilsluttes en transformator  
**Batterilevetid** Op til 12 timer kontinuerligt drift (Ni-Ca)  
**Kvalitetsklasse** IP54 (modstandsdygtigt over for støv og vand)  
**Arbejdstemperaturområde** -6 grader Celsius til +49 grader Celsius



### ST-0 77 152

#### SP2

#### Med segli

**Arbejdsområde** Op til 30 meters sigtefelt indendøre  
**Funktionsmiljø** Til indendørs brug  
**Nivelleringsnøjagtighed** Vater/ horisontalt  $\pm 6$  mm @ 15 meter  
**Liniøjagtighed** Lod/vertikalt  $\pm 6$  mm @ 6 meter,  $\pm 10$  mm @ 9 meter  
**Nivelleringsstype** Manuel, med bundjusteringsskrue  
**Laserdiode** 650 Nm  
**Laserklasse** Klasse 2M  
**Batterier** 3 "AA" Alkaline (medfølger)  
**Batterilevetid** Op til 100 timer ved afbrudt anvendelse

